

BC 380 S BC 380 T



BC 420 S BC 420 T

UUDET

AMMATTILAISEN RUOHORAIVURIT

BC 380 — BC 420



| Tekniset tiedot | BC 380 S | BC 380 T | BC 420 S | BC 420 T |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| iskutilavuus | 36.3 cm ³ | | 40.2 cm ³ | |
| teho | 1.9hp/1.4 kW | | 2.2hp/1.6 kW | |
| teräkselin halkaisija | 26 mm | | 28 mm | |
| kädensija | lenkki | U-kahva | lenkki | U-kahva |
| puolipuristin | ei | | kyllä | |
| kärjetön sytytyslaite | kyllä | | | |
| ilmansuodatin | paperisuodin | | | |
| polttonestesäiliö | 0.75 L | | | |
| vakioterälaite | 3-lapaterä (teräs) Ø 10"/225 mm paks 1.8 mm, puoliautom. siimapää Ø 130mm M8x1.25 Lx Ø 3.0 mm siima | | | |
| paino | 6.0 kg | 6.4 kg | 6.1 kg | 6.5 kg |

Suorituskyky

Erinomaisen tehokas kaikissa olosuhteissa.

Mukavuus

Uusi tärinänvaimennusjärjestelmä ja ergokahvat. Voit työskennellä entistä pidempään yhtäjaksoisesti väsymättä.

Yksinkertaisuus

Helppo käynnistää, vaivaton käyttää ja yksinkertainen huoltaa.

Alhainen polttonesteenkulutus

Edullinen ja pitkäikäinen käytössä

Uudet ammattikäyttöön suunnitellut polttomoottoririmmerit BC 380 ja BC 420 on muotoiltu käyttäjien tarpeet huomioiden sovetumaan mitä erilaisimpien nurmi- ja karheikkoalueiden siistimiseen ja maisemanhoitoon. Ne ovat vankkarakenteisia, tehokkaita ja ergonomisesti käteen sopivia pitkiäkin työrupeamia varten.

Uusimmat teknologiset ratkaisut tuntuvat kädessä ja käytössä mahdollistaen optimaalisen työtehon kaikissa olosuhteissa. Alhainen polttonesteenkulutus mahdollistaa myös 50 min yhtäjaksoisen työskentelyn yhdellä tankillisella ja väsymättä uuden valjasjärjestelmän ja alhaisen melu- ja tärinätason ansiosta.



SUORITUSKYKY JA TEKNISET RATKAISUT

- **Uudet moottorit** (Euro 1 BC 420, Euro 2 BC 380), jotka täyttävät tiukimmatkin eurostandardit ja päästönormit.
- **Timanttityöstetty, ammattikäyttöön tarkoitettu mäntä ja nikkelipinnoitettu sylinteri** (fig1): pitkä käyttöikä ja vakioitu suorituskyky
- **Suuri vääntö** koko kierrroslukualueella: suuri leikkuuteho ja tasainen työtulos tiheimmässäkin karheudessa
- **Kytkekoppa magnesiumia** (fig2): erinomainen kestävyys ja keveyden yhdistelmä
- **Suuri ilmansuodatin** (fig3): optimoitu suodatin-teho, ihanteellinen hyvin pölyisissä olosuhteissa
- **Kärjetön sytysjärjestelmä:** helpottaa käynnistämistä ja parantaa suorituskykyä, alhaiset päästöt ja polttoaineen kulutus.
- **Vahvat vetoakselit** (8 mm BC 420 ja 7 mm BC 380) ja 6 kestovoideltua laakeripus-
laa varmistavat maksimaalisen tehosiirron (fig 4)




MUKAVA

- **Ammattikäyttöön** suunniteltu tärinävaimennus (fig9) takaa väsymättömän työskentelyn.
- **Ergonomiset kädensijat** (fig10) ja ote pitää ja laite pysyy hallinnassa ilman käsien väsymistä.
- **Ammattikäyttöön** suunnitellut valjaat (fig19 (BC 420 T)), helppo säätää, mukavan tilavat, jakavat painon molemmille hartioille.
- **Ergonomialtaan** parannettu 150 mm vetoakseliputki helpottaa työskentelyä pystysuoralla pinnalla.
- **Tehokas äänenvaimennin**, kivivillatäyte (fig12); alhainen melutaso myös täyskaasulla, suuntaa pakokaasut pois käyttäjästä.
- **Suurikokoinen vauhtipyörä** optimoi moottorin jäähdytyksen.



HELPPO- KÄYTTÖINEN

- **Puolipuristin** (fig 5) (BC 420) tekee käynnistämisen helpoksi ja pehmeäksi.
- **Primer-pumppu** (fig 5) antaa ekstrapotkun startissa helpottaen kylmäkäynnistystä.
- **Kädensijojen pikasäätö** yhdestä vivusta (BC 380 ja BC 420) sopivaan työ- ja kuljetusasentoon ilman työkaluja.
- **Tuplakorkki** tankissa (sivulla ja päällä) (fig 7) helpottaa tankkausta.
- **Uusi valjaiden ripustus-korvake** (5" profiilikorvake, 4 ripustus pistettä) mahdollistaa tasapainoisen ripustamisen.
- Erilaiset mallikohtaiset **lisävarusteet** vetoakselin halkaisijan mukaan (fig 8).



| LISÄVARUSTEET | | | | | | 8 |
|---------------|---------------|--------|--------------------------|-------|-------------|---|
| malli | raivaussakset | | siima- ja pensasleikkuri | | pikkujyrsin | |
| | EP 100 | EP 120 | EH 25 | EH 50 | | |
| BC 380 S | • | • | • | • | | |
| BC 380 T | • | • | • | • | | |
| BC 420 S | • | | | | | • |
| BC 420 T | • | | | | | • |

HELPPO HUOLTTAA

- **Suuri ilmansuodin** (fig13) mahdollistaa pitkät, yhtäjaksoiset työrupeamat.
- **Suodatinkotelon kansi** avautuu ilman työkaluja (fig14) painamalla lukitussalppaa; helppo huoltaa.
- **Kiinnitysmuhvi ja äänenvaimentimen suojaritilä** (fig15-16): laitteet helposti käsillä ja irrotettavissa ilman moottorikatteiden purkua, helpottaa huoltoa ja puhdistamista.

